



## Plinten en sierlijsten

### Plinten


#### Assortiment




P 140




P 1047\*




P 1050\*




P 1051\*



P 1087



P 1088



P 1089

\* = omkeerbaar

## Kleur & lengte

Plinten	KLEUREN													
	MASSA GEKLEURD		FOILED (BEKLEEFD)											
	ver-keerswit RAL 9016*	crème wit 0096	natuur-lijke eik 1020	lerse eik 1145	rustieke kers 1146	wilde kers 1109	gouden eik 1110	noten-boom 1154	donkere eik 1025	palis-sander 1111	macoré 1144	grijze ceder 1143	pyriet 1116	brons 1138
Ref.														
P 1047	✓	✓												
P 1050	✓	✓												
P 1051	✓	✓												
P 1087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P 1088	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P 1089	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P 140	✓													

\* De RAL kleuren zijn benaderend  
Het volledig assortiment plinten is beschikbaar in lengtes van 5 meter.

## KLEUREN

### FOILED (BEKLEefd)

	zilver 1139	kristal- wit 1100	zuiver wit 1019	crème wit 1096	grijs 1004	kwarts- grijs 1068	basalt- grijs 1667	antraciet- grijs 1072	agaat- grijs 1665	choco- lade- bruin 1008	medi- terraans groen 1083	dennen- groen 1006	brijant- blauw 1071	staal- blauw 1079	wijn- rood 1076	licht ivoor glad 1646	grafiet- zwart glad 1921	antraciet- grijs glad 1603
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

## Installatie

Om esthetische redenen worden de profielen gelijmd met een montagekit of gekleefd met een dubbelzijdige kleefband aan de ondergrond. In de hoeken worden de plinten in het verstek geplaatst.


Volgende richtlijnen dienen steeds in acht genomen te worden:

- De oppervlakte waarop het profiel zal aangebracht worden moet steeds stof- en vetvrij zijn. Bovendien moet de oppervlakte droog zijn.
- De gebruiksaanwijzing van de gebruikte montagekit moet aandachtig gelezen en nauwkeurig opgevolgd worden om een optimaal resultaat te verkrijgen. In deze gebruiksaanwijzing vindt u steeds de aan te brengen hoeveelheid en de manier van aanbrengen. Deze parameters spelen een belangrijke rol om tot een optimaal resultaat te komen.


# Sierlijsten

## Assortiment


### Sierlijsten



P 129



P 155




P 182



P 823

### Spuitsukken sierlijsten




P 164



P 163



P 175



P 176



P 171

Sierlijsten	Binnenhoek	Buitenhoek	Kopse verbinding
Klipsbare muurlijst P 129	P 164	P 163	P 171
Kleine muurlijst P 155	P 176	P 175	
Kleine klipsbare muurlijst P 182	P 176	P 175	
Kwadrant P 823			

### Multifunctionele afwerkingsprofielen



P 1178



P 1044



P 1055

## Kleur & lengte

	Sierlijsten			
	P 129	P 155	P 182	P 823
IN DE MASSA GEKLEURD				
verkeerswit 0003	6 m	6 m	6 m	6 m
donkerbruin 0008	6 m	6 m		
stijlwit 0011	6 m	6 m		
DECOROC COATING				
6...	6 m	6 m		6 m
FOILED (BEKLEEFD)				
(standaard gamma) 1...				6 m

	Spuitstukken				
	P 163	P 164	P 171	P 175	P 176
IN DE MASSA GEKLEURD					
verkeerswit 0003	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
donkerbruin 0008	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
stijlwit 0011	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk

	Afwerkingsprofielen		
	P 1044	P 1055	P 1178
IN DE MASSA GEKLEURD			
verkeerswit 0003	5 m	5 m	5 m
crème wit 0096			5 m
DECOROC COATING			
6...		5 m	
FOILED (BEKLEEFD)			
(standaard gamma) 1...		5 m	

## Installatie

- Om esthetische redenen worden de profielen gelijmd met een montagekit of gekleefd met een dubbelzijdige kleefband aan de ondergrond.
- Volgende richtlijnen dienen steeds in acht genomen te worden:
  - De oppervlakte waarop het profiel zal aangebracht worden moet steeds stof- en vetvrij zijn. Bovendien moet de oppervlakte droog zijn.
  - De gebruiksaanwijzing van de gebruikte montagekit moet aandachtig gelezen en nauwkeurig opgevolgd worden om een optimaal resultaat te verkrijgen. In deze gebruiksaanwijzing vindt u steeds de aan te brengen hoeveelheid en de manier van aanbrengen. Deze parameters spelen een belangrijke rol om tot een optimaal resultaat te komen.
- De klipsbare profielen kunnen ook iedere 30 cm genageld worden.